

# 詢價 InqSub.cdx 索引損毀自癒功能報告

日期:2026-07-17 模組:HBSTK /

DBF.PRG(NetUse、EnsureCdx、RebuildCdxSafe)

## 一、訴求與現象

多個客戶站在同一時段內連續崩潰,錯誤訊息一致:

| 項目   | 內容                                                         |
|------|------------------------------------------------------------|
| 錯誤代碼 | DBFCDX/1012 Corruption detected:<br>W:\S001\DBF\InqSub.cdx |
| 觸發動作 | 進入「詢價(INQUIRY)」畫面                                          |
| 程式追蹤 | DBUSEAREA(0) → NETUSE → INQUIRY → APPSETUP<br>→ ...        |
| 影響範圍 | 多站同時發生,詢價功能完全無法使用                                          |

InqSub.cdx 是 InqSub.dbf 的「生產索引(結構化索引,與 DBF 同檔名)」。當索引檔內容損毀,USE 開檔會在「自動開啟同名索引」的當下直接崩潰。

## 二、踩坑與陷阱

| 陷阱                   | 說明                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 既有自癒沒被觸發             | 原 EnsureCdx 只處理「檔案不存在(!File)」。損毀時檔案「存在」會通過 File() 檢查,卻在開檔崩,自癒條件根本不成立。                                                     |
| 崩在 dbSetIndex 之前     | 生產索引由 USE 自動開啟,錯誤發生在後續 dbSetIndex 之前,無法只在掛索引處防護。                                                                          |
| 純 BEGIN SEQUENCE 攔不到 | Harbour 純 BEGIN SEQUENCE 只攔 explicit BREAK,攔不到 RDD runtime error;必須用 BEGIN SEQUENCE WITH { e  BREAK(e)} 才能捕捉 DBFCDX/1012。 |
| AUTOPEN 全域關閉有副作用     | 曾考慮在 NetUse 內 SET AUTOPEN OFF,但會影響「傳空 aIndex 卻靠生產索引自動開」的呼叫者,故僅在損毀復原路徑局部使用。                                                |

| 陷阱                 | 說明                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MessageBox<br>會等按鍵 | MessageBox 無選項時一律 InKey()<br>等待按鍵, 不能當自動消失的「請稍候」提示, 改用<br>SAVE/RESTORE SCREEN 自畫框。 |
| DEFAULT 命令未定義      | DEFAULT x TO y 在本專案未定義會 E0030, 改用<br>IF x==NIL。                                    |

### 三、解決方法

採低風險 Design B: 不更動全域 AUTOPEN, 只在 NetUse 加兩道安全網。

| 步驟        | 作法                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 攔截 USE 損毀 | USE 外層包 BEGIN SEQUENCE WITH { e <br>BREAK(e)}; 攔到=生產索引損毀 → 暫時 SET<br>AUTOPEN OFF 重開(不自動開損毀索引即可開<br>DBF)。  |
| 依現有機制重建   | 損毀索引交由下方 dbSetIndex 攔截 →<br>RebuildCdxSafe 在跨站鎖內 FEraser +<br>EnsureCdx, 依 SET\SubCdx 定義的<br>tag/鍵重建乾淨索引。 |
| 掛索引同步防護   | dbSetIndex 亦各自以 WITH-block 包覆, 失敗=該<br>CDX 損毀 → dbClearIndex + RebuildCdxSafe +<br>再掛, 涵蓋「非生產索引」損毀。       |

立即救援(舊版 exe 亦可, 不必等部署): 該站全部關閉 Stk32 → 刪除  
W:\Sxxx\DBF\InqSub.cdx →  
重新啟動。舊版對「缺檔」已能自癒, 會自動重建。刪 cdx  
是安全的(純索引, 靠 dbf 資料 + SubCdx 定義重建, 不動資料)。

### 四、使用技術與用法

| 技術                            | 用途                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| BEGIN SEQUENCE WITH<br>bBlock | 設定期間錯誤處理區塊, { e  BREAK(e)} 將<br>runtime error 導向 RECOVER, 捕捉 RDD<br>損毀例外。 |
| Set(_SET_AUTOPEN)             | 局部關閉生產索引自動開啟以便重開損毀表;<br>用完立即還原, 不影響其他呼叫者。需<br>#include Set.ch。            |

| 技術            | 用途                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| FErase / File | 刪除損毀的 .CDX;File()<br>判斷索引是否存在以決定是否重建。                                    |
| EnsureCdx(既有) | 讀 SET\SubCdx 的<br>CTAGNAME/CTAGKEY/CCONDITION, 以 XINDEX<br>重建 CDX 各 tag。 |
| INDEXEXT      | SYSTEM.CH 定義為 ".CDX";aIndex<br>路徑無副檔名由 RDD 自動補。                          |

## 五、重建體驗:提示框 + 防多站競爭 + 重顯

索引重建當下再補三個細節,集中於新函式 RebuildCdxSafe(cIdxPath, lCorrupt):

| 細節      | 作法                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 顯示提示    | SAVE SCREEN 後自畫置中框「索引重建中,請稍候…」(用系統既有 cMsgBoxColor / aFrame 配色)。                                                        |
| 防多站同時重建 | 跨站原子鎖:FCREATE 暫存檔 + FRename 到 .RIX(目標已存在會失敗=別台在建)。等待時若鎖消失=別台已建好→自己跳過;逾時約 20 秒(0.3x67)視為殘鎖強制接手。暫存名以 NetName() 站台專屬避免撞名。 |
| 重顯      | 重建結束 RESTORE SCREEN,把重建前的畫面/提示原樣還原。                                                                                    |

## 六、★真正根因:自癒重建的 tag 順序錯亂

索引 tag 本應 DBFNAME1, 2, … X 依序,卻常變成 DBFNAMEX, 1, 2 …。因全系統用 dbSetOrder(1/2) 靠「順序號」選索引(23 處,無一用 tag 名稱),順序一亂 → dbSetOrder(1) 抓錯索引 → 錯誤 seek / 寫錯位置 → 資料異常,甚至演變成 1012 損毀。這極可能才是索引反覆損毀的上游根因。

| 查證                 | 結果                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| DBFCDX 的 ORDER 號依據 | 自寫測試證實=tag「建立順序」,關閉重開穩定(非字母重排)。                          |
| SubCdx.DBF 實體順序    | 本身就亂:ActSub 存成 ActSub2→ActSub1;ActMain 存成 1, 3, 2, 4, 5。 |

| 查證           | 結果                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EnsureCdx 走法 | dbGoTop + dbSkip 實體序線性掃描(autopen 雖開 SUBCDX.CDX 但 IndexOrd()=0 走自然序), 照亂序建立 → ORDER 1=ActSub2(錯)。        |
| IndexDbf 走法  | dbSeek + 索引 UPPER(CCDXNAME+CTAGNAME) → ActSub1, ActSub2(正確)。差別=帶不帶索引走訪。                                 |
| 修法           | EnsureCdx 收集後加 ASort, 依 Upper(tag 名) 由小到大排序, 重現索引鍵順序, 與 IndexDbf 一致; 不改用 dbSeek 以免依賴同時可能損毀的 SubCdx.cdx。 |
| 實測           | ActSub[2, 1]→[1, 2]; ActMain[1, 3, 2, 4, 5]→[1, 2, 3, 4, 5]。                                            |

## 七、修改與驗證

| 項目    | 內容                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 修改檔案  | E:\convertFW\HBSTK\source\DBF.PRG(NetUse、新增 RebuildHint / RebuildCdxSafe)                   |
| 備份    | DBF.PRG.bak_cdxheal_20260717_1520、bak_cdxhint_20260717_1600、bak_tagsort_20260717_1945       |
| 編碼    | BIG5, 中文註解以 Python bytes-only 寫入                                                            |
| 建置    | hbm2 stk32.hbp -comp=bcc → BUILD OK, 無 DBF.PRG 編譯警告                                         |
| 冒煙測試  | Stk32.exe 正常啟動並存活                                                                           |
| 未實地驗證 | 損毀路徑需站上有損毀 cdx + 詢價資料環境; 本機 W: 不可達無法完整跑該流程。缺檔與損毀共用同一 RebuildCdxSafe, 建議測試站刪一個 cdx 觀察提示框與重建。 |
| 待部署   | 新版 exe 需經更新管線派送至各站; 派送前各站可用「立即救援」先恢復。                                                       |