

# UpdStk MakeZip 工具與 hb\_UnzipFile 解壓改造

日期：2026-04-28 專案：UpdStk

## 一、訴求與現象

原有更新流程使用 PKZIP + ZIP2EXE (16-bit DOS) 產生自解壓 DDD.EXE，64-bit Windows 無法執行。

## 二、踩坑與陷阱

- 1. hb\_ZipFile()/hb\_UnzipFile() 回傳邏輯值非數字，== 0 觸發 Argument error。
- 2. PKWARE ZIP (PK header) 與 Harbour hbziparc 完全相容，已驗證。
- 3. PKZIP 保留子目錄路徑 (SET/、BAT/、FRM/)，makezip 需正確處理目錄前綴。

## 三、解決方法

- 1. 新增 makezip.exe — 取代 PKZIP  
使用 hb\_ZipFile() 建立 ZIP。參數化：makezip.exe <zipname> <file1> [file2] ...，支援萬用字元。
- 2. UPDSTK.PRG 解壓端改造
  - \* DDD.EXE 改為 ddd.zip
  - \* ddd -d -o 改為 hb\_UnzipFile('ddd.zip', NIL, .T.)
  - \* updstk32.hbp 加入 hbziparc.hbc

## 四、使用技術與用法

- \* hb\_ZipFile(cZip, aFiles, 9)：壓縮，9=最大壓縮
- \* hb\_UnzipFile(cZip, NIL, .T.)：解壓，.T.=覆蓋
- \* hb\_GetFilesInZip(cZip, .T.)：列出 ZIP 內容
- \* Directory(cPattern)：展開萬用字元

## 五、修改檔案

| 檔案              | 修改內容                                      |
|-----------------|-------------------------------------------|
| makezip.prg (新) | ZIP 打包工具                                  |
| makezip.hbp (新) | 建置設定                                      |
| UPDSTK.PRG      | DDD.EXE->ddd.zip, ddd -d -o->hb_UnzipFile |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| updstk32.hbp | 加入 hbziparc.hbc |
| updstk.rc    | 移除 BCACHE 項目    |